

disponibile
da magazzino



Cooperativa
Falegnamerie
Associate
USFA

Via ai cioss 4
CH-6593 Cadenazzo

Tel. 091 858 00 69
Fax 091 858 00 70

www.usfa.ch
info@usfa.ch

Porte laccate bianche Ei30 in pronta consegna a norme CH



Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften

VKF Brandschutzanwendung Nr. 17213

Gruppe 241	Brandschutztüren
Gesuchsteller	Westag & Getalit AG Helmweg 15 33378 Rheda-Wiedenbrück Germany
Hersteller	Westag & Getalit AG 33378 Rheda-Wiedenbrück Germany
Produkt	Ei 30-1-40
Beschrieb	Tür mit/ohne Oberteil aus Spanplatte (33mm), beidseitig abgedeckt mit Spanplatte (3mm), Hartholzrahmen, D=40mm, stumpfgefräst, PALUSOL- und ROKU-STRIP-Dichtung, Stahl-Holzzarge mit Gummidichtung
Anwendung	Ei 30 Bgepr=1060mm, Hgepr=2087mm NIBWL/BW Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	ift, Rosenheim: Prüfbericht '271 27271-3' (17.01.2005), Prüfbericht '271 27271-4' (17.01.2005), Prüfbericht '271 27271-5' (17.01.2005), Prüfbericht '11-001012-PR02' (22.09.2011), Gutachterliche Stellungnahme '12-001219-PR01' (15.06.2012)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: Ei 30

PREZZI SPECIALI!

M. Donzé

G. Rappo

Seite 1 / 3

ANTE - Misure e prezzi (IVA esclusa)

Larghezza DL luce passaggio in mm	Altezza DL luce passaggio in mm
800	2000
900	2000

TELAIO - Misure e prezzi (IVA esclusa)

Telaio mm	Spessore muro finito Regolazione min ÷ max in mm
270	da modificare
Telaio da applicare BR 45mm x 80mm	

Porte interne "WEISSLACK" T30-1-40 VKF

Ante certificate Ei30 laccate bianche, colore simile RAL 9010.

Pannello dello spessore di 40 mm, composto da un'anima in truciolare pieno e classe climatica II. Bordi in legno massiccio sui 4 lati, battute su 3 lati con banda anti-fuoco (PALUSOL) 13x25,5 mm con rivestimento in 'decoform' bianco. Il pannello comprende 2 cerniere ANUBA 3.52 nichelate e una serratura T30 GLUTZ con foro Kaba.

Telaio a cassetta " WEISSLACK" T30-1-40 VKF

con mostre da 55 mm, esecuzione in truciolare laccato simile RAL 9010, regolabile fino a -4/+16 mm. Il telaio comprende 2 supporti per cerniere e 2 cerniere ANUBA 3.52 nichelate, controcartella in acciaio rinforzato e guarnizione bianca su 3 lati. Fornitura con imballaggio di cartone imbottito.

Maniglia e cilindro esclusi.
Altre misure su richiesta.

ATTENZIONE: Tutti i prezzi sono riservati esclusivamente a falegnamerie e rivenditori autorizzati